

IV/301



ORIGINAL BIZERBA | THERMO- QUALITÄTSETIKETTEN



→ HOCHWERTIGE QUALITÄTSETIKETTEN
IN "NEUTRAL" UND "BLANKO"-AUSFÜHRUNG
FÜR INDIVIDUELLEN EINSATZ.

Zur Erfüllung der **hohen Kundenanforderungen** und unserer Qualitätsrichtlinien (Bizerba-Spezifikation), werden bei allen Bizerba P+E-Produkten ausschließlich hochwertige Trägermaterialien mit darauf abgestimmten Thermobeschichtungen auf Lactone-Basis eingesetzt. Auch **Spezialitäten**, wie thermobeschichtete PP-Folien bietet das Lieferprogramm. Diese werden eingesetzt bei Forderungen nach besonders **hoher Reißfestigkeit** oder **extremer Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse** oder nach **Sortenreinheit beim Recycling** von Kunststoff-Verpackungen.

Original Bizerba-Thermoetiketten in „Neutral“- und „Blanko“-Ausführung sind anpassungsfähig, preiswert und für jene Anwender am besten geeignet, die eine individuelle Etikettengestaltung mit der eigenen Hardware durchführen wollen. Auf „**Neutral**“-**Etiketten** wird nur ein ordnender Rahmen für Nettogewicht, Preis, Abpack- und Mindesthaltbarkeitsdaten vorgedruckt. Auf „**Blanko**“-**Etiketten** werden sämtliche Angaben bzw. Eindrücke vom Anwender vorgenommen. Gehen Sie „auf Nummer Sicher“: Bizerba P+E hat immer die passende Lösung.

QUALITÄTEN, EINSATZ, SPEZIALITÄTEN

Papierqualitäten für Thermo-Selbstklebe-Etiketten (Thermo-Direktdruck)

Typ	Eigenschaft	Papiergewicht	Typ	Eigenschaft	Papiergewicht
BBL 92	Gehobene Standardqualität für Selbstklebe-Etiketten ohne besonderen Oberflächenschutz oder Rückseitenschutz , semi-protected. Optimale Scanner-Lesbarkeit	78 g/qm	BRL 90	Top-Qualität mit besonderem Oberflächenschutz , beständig gegen Wasser, Fett, Alkohol und Lösungsmittel, mit besonderem Rückseitenschutz gegen Weichmacher von Verpackungsfolien. Auch mit Hochglanz-Lackierung lieferbar; Optimale Scanner-Lesbarkeit	80 g/qm
BBL 92-ECO	Standardqualität für Selbstklebe-Etiketten ohne besonderen Oberflächenschutz oder Rückseitenschutz , semi-protected. Optimale Scanner-Lesbarkeit	78 g/qm	BTP 01	Thermobeschichtete PP-Folie, mit Rückseitenschutz , gegen Wasser, Fett, Alkohol, Lösungsmittel und Weichmacher von Verpackungsfolien. Höchste Reißfestigkeit, dabei äußerst geschmeidig. Mit besonderem Oberflächenschutz. Optimale Scanner-Lesbarkeit	100 g/qm
BBL 92-ECO-RS	Standardqualität für Selbstklebe-Etiketten ohne besonderen Oberflächenschutz , semi-protected. Mit abgestufter Rückseiten-Barriere (für TK-Kleber-Einsatz)	78 g/qm			

In zwei Standardbreiten: Für Etikettenformate mit Breite 68 mm (überwiegend Auszeichnungs-Etikettendrucker) und Breite 58 mm (Ladenwaagen-Etikettendrucker und Auszeichnungsgeräte)

Etiketten-Formate und Lieferformen

Etiketten-Art	Breite mm	Höhe mm	Kleinrollen Ø 105 mm Kern Ø 40 mm Wickellänge 47 lfm.	Großrollen Ø 210 mm Kern Ø 40 mm Wickellänge 235 lfm.
Standard-Etikett	68	32	1400 St.	30 Rollen
	68	38	1200 St.	= 1 Karton
	68	45	1000 St.	5000 St.
	68	48	1000 St.	5000 St.
	68	55	850 St.	4250 St.
	68	61	750 St.	40 Kartons
Schmal-Etikett	37	32	1400 St.	45 Rollen
	37	36	1240 St.	= 1 Karton
	37	38	1200 St.	6000 St.
	37	45	1000 St.	35 Kartons
	37 ¹⁾	52	870 St.	= 1 Palette

Selbstverständlich gehören zum Bizerba-Programm auch alle ISB-Etiketten (Breite 68 mm, Höhen: 41, 46, 55, 65, 71 mm) sowie Fahnenetiketten.
¹⁾ Mit Strichcode

Etiketten-Formate und Lieferformen

Etiketten-Art	Breite mm	Höhe mm	Kleinrollen Ø 105 mm Kern Ø 40 mm Wickellänge 47 lfm.	Großrollen Ø 210 mm bis Ø 300 mm Kern Ø 40 mm Wickellänge 235 lfm.
Standard-Etikett	58	33	1345 St.	30 Rollen
	58	38	1180 St.	= 1 Karton
	58	43	1040 St.	5200 St.
	58	53	850 St.	4250 St.
	58	60	750 St.	40 Kartons
	58	93	500 St.	= 1 Palette
Schmal-Etikett	37	32	1400 St.	45 Rollen
	37	36	1240 St.	= 1 Karton
	37	38	1200 St.	6000 St.
	37	45	1000 St.	35 Kartons
	37 ¹⁾	52	870 St.	= 1 Palette

Selbstverständlich gehören zum Bizerba-Programm auch alle ISB-Etiketten (Breite: 50 mm, Höhen: 26, 31, 36, 45, 53, 86 mm) sowie Fahnenetiketten.
¹⁾ Mit Strichcode

Kleber-Qualitäten

BK 002 Permanent Zur Etikettieren über 0 °C. Tiefkühlbeständig bis -25 °C. Für trockene Packungen mit glatter bis rauher Oberfläche.

BK 003 Tiefkühl-Spezial Zur Anwendung im niedrigen Temperaturbereich, bei etwas feuchter Oberfläche. Tiefkühlbeständig bis -40 °C. Nicht auf vereiste Oberfläche aufbringen. In Verbindung mit Perforationen, z. B. zur Preisentfernung von Geschenkpackungen.

BK 004 Ablösbar



BIZERBA • D-72336 Balingen • Wilhelm-Kraut-Str. 65 • Tel. 0 74 33/12-0 • Fax 0 74 33/12-26 96 • E-mail: marketing@bizerba.de • Internet: www.bizerba.com
 BIZERBA • A-1230 Wien • Bürostraße 12 • Telefon 01/6 10 68-0 • Telefax 01/6 10 68-310 • E-mail: info@bizerba.at • Internet: www.bizerba.at
 BIZERBA (Schweiz) AG • CH-8050 Zürich • Leutschenbachstrasse 45 • Tel. 044/3 07 44 44 • Fax 044/3 07 44 66 • E-mail: info@bizerba.ch • Internet: www.bizerba.ch
 BIZERBA België N.V. • Industrialaan 4 • B-1702 Groot-Bijgaarden • Tel. 02/4 66 00 81 • Fax 02/4 66 14 64 • E-mail: info@bizerba.be • Internet: www.bizerba.be